

CATALOGO
GENERAL
2015



75 años de innovación,
auténticidad y excelencia.



	Índice	Pág.
Gatos de botella especiales		4
Gatos de botella telescópicos		4
Gatos de botella		5
Gatos hidráulicos de garaje		6-9
Mesa oleoneumática		10
Gatos hidráulicos de foso o bajo plataforma		11
Gatos oleoneumáticos de botella		12
Gato oleoneumático portatil		12
Gatos oleoneumáticos de garaje		13
Prensas		14-19
Grúas		20-23
Mesas elevadoras		24
Mesa neumática para motos		24
Gato de transmisiones		25
Gato sacarruedas		25
Enderezador de carrocerías		26
Equipos de carroceros		27
Caballetes		28
Gato de elevación lateral		28
Curvadoras hidráulicas		29
Expositor de gatos y repuestos		30

www.mega.es

GATOS DE BOTELLA ESPECIALES

Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos BR, aunque diseñados para aplicaciones especiales. Los modelos BRS se caracterizan por su menor altura mínima para acceder a espacios reducidos o, a la inversa, en el caso de los modelos BR2L.



Palanca giratoria accesible en cualquier posición



Válvula de seguridad. Hasta 5t, **OPCIONAL**.



Limitador hidráulico de recorrido.

Gatos de botella especiales

Gatos de botella telescópicos





BR2LLC

BR2L

BR5EM

BR510



CAPACIDAD (t)	2	2	3	5	5	10	15	20
A	570	297	172	212	135	131	150	190
B	460	225	105	150	70	62	75	105
C	-	-	65	75	40	30	40	55
D	1030	522	338	437	245	223	225	350
PESO (kg)	10,3	6	3,8	4,7	3,7	5	7,2	9,5
REFERENCIAS	BR2LLC	BR2L	BR3EM	BR5EM	BR55	BR510	BR515	BR520

Medidas en mm.




BRT1.2

BRT2

BRT2EM

BRT12



CAPACIDAD (t)	1,2	2	2	2	5	12	20
A	160	145	145	170	215	245	180
B	230	165	165	212	300	326	205
C	-	50	50	-	-	-	-
D	390	360	360	382	515	571	385
PESO (kg)	5	4,8	5	5,4	8,3	15,4	22
REFERENCIAS	BRT1.2	BRT2	BRT2MI	BRT2EM	BRT5	BRT12	BRT20

Medidas en mm.

GATOS DE BOTELLA TELESCÓPICOS

Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos BR, pero con la característica fundamental de tener un diseño que combina una reducida altura mínima con un gran recorrido de elevación gracias a sus pistones telescópicos.

Los modelos EM se caracterizan por el diseño del apoyo de la carga según necesidades específicas de determinados vehículos.

En función de cantidades y características técnicas se pueden estudiar otros modelos bajo demanda. También podemos suministrar gatos con manómetro.



www.mega.es



Palanca telescópica zincada.



Los modelos BRD50 y BRD100 disponen de dos bombas (aproximación y trabajo).



Asa de transporte giratoria a partir del modelo de 20 toneladas.



BUREAU VERITAS

Complies with:
American ANSI PALD
Australia / New Zealand Standard
CE official certification



GATOS DE BOTELLA

Palanca telescópica zincada.
Bomba giratoria accesible en cualquier posición.
Asa transporte giratoria donde se aloja la palanca del gato recogida.
Husillo de extensión para mayor recorrido.
El modelo BRD100 incorpora manómetro.
Bajo demanda se puede adaptar un manómetro al gato.
La longitud de la palanca garantiza un esfuerzo moderado de bombeo.
La palanca puede ser bloqueada en el cuerpo de bomba.

Gatos de botella



Palanca giratoria accesible en cualquier posición

BR10

BR20

BR30

BR50

BRD50

BRD100





Válvula de seguridad. Hasta 5t, **OPCIONAL**.



Limitador hidráulico de recorrido.

Es posible el uso en vertical y horizontal



CAPACIDAD (t)	2	3	3	5	8	10	12	15	20	25	30	40	50	50	100
A	168	168	210	212	219	219	226	228	234	242	242	246	260	260	300
B	105	105	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	150
C	65	65	65	75	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-
D	338	338	425	437	444	444	451	453	459	467	467	396	400	400	450
PESO (kg)	3,6	3,7	4	4,5	6,2	6,4	8,5	8,8	10,6	15,5	15,5	22,5	27	30	87
REFERENCIAS	BR2	BR3	BR3A	BR5	BR8	BR10	BR12	BR15	BR20	BR25	BR30	BR40	BR50	BRD50	BRD100

Medidas en mm.

www.mega.es



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto" [paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control]



BUREAU VERITAS

Complies with:
European Standard EN1494
American ANSI PALD
Australian / New Zealand Standard

Catós hidráulicos de garaje

2



La rueda interior en este modelo facilita una excelente maniobrabilidad.

360 mm




1 - Pedal que libera el dispositivo mecánico de seguridad. **Patentado.**
2 - Pedal de aproximación rápida a la carga.

El nuevo GR3S incorpora un dispositivo mecánico de seguridad en prevención de un descenso involuntario o accidental de la carga. De producirse, el brazo elevador quedará bloqueado a 320 mm del suelo.

CAP. (TON)	3	3	3
A	90	90	90
B	135	135	140
C	470	470	520
D	850	850	920
E	905	905	975
F	1720	1720	1810
G	270	270	270
H	250	250	250
PESO (kg)	33,5	36	38
REF.	GR3	GR3S	GR3X

Medidas en mm.



Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo. [135 mm en su punto más elevado B]

GR3S



BUREAU VERITAS
Complies with:
European Standard EN1494
American ANSI PALD
Australian / New Zealand Standard

GATOS HIDRÁULICOS DE GARAJE

Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje y son silenciosas.

La rueda interior en este modelo facilita una excelente maniobrabilidad.

380 mm

GR2X

Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo. (135 mm en su punto más elevado **B**)

GR2S



- 1 - Pedal que libera el dispositivo mecánico de seguridad. **Patentado.**
- 2 - Pedal de aproximación rápida a la carga.

El nuevo **GR2S** incorpora un dispositivo mecánico de seguridad en prevención de un descenso involuntario o accidental de la carga. De producirse, el brazo elevador quedará bloqueado a 320 mm del suelo.

GR2

Prolongada plataforma de acceso extrabaja.


610 mm

La rueda interior en este modelo facilita una excelente maniobrabilidad.

GR2H

CAP. (TON)	2	2	2	2
A	90	90	90	75
B	135	135	165	137,5
C	470	470	790	520
D	850	850	1220	920
E	905	905	1275	975
F	1720	1720	2020	1800
G	270	270	270	270
H	250	250	360	250
PESO (kg)	30	32,5	50,7	35,5
REF.	GR2	GR2S	GR2H	GR2X

Medidas en mm.





Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto" [paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control]



BUREAU VERITAS

EN 1494

GATOS HIDRÁULICOS DE GARAJE

Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros.

Más ligeros pero más robustos.






Gatos hidráulicos de garaje

3

Pedal de aproximación rápida a la carga.

Los modelos de gran tonelaje llevan ruedas de acero.



CAP. (TON)	6	10	12	15	20
A	170	170	190	195	200
B	220	270	270	265	310
C	580	605	580	600	615
D	1250	1535	1482	1575	1585
E	1310	1600	1550	1750	1777
F	2215	2530	2480	2680	2707
G	414	414	414	375	415
H	336	386	386	255	302
PESO (kg)	81	120,5	123	145	234,5
REF.	T6	T10	T12	T15	T20

Medidas en mm.

www.mega.es



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto" [paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control]



BUREAU VERITAS
EN 1494

Cvato hidráulico de garaje




Práctica bandeja portaobjetos.


Accesorios

CAP. (TON)	4
A	140
B	192
C	530
D	1120
E	1175
F	1970
G	275
H	260
PESO (kg)	42,5
REF.	GR4

Medidas en mm.



GR4



A-5177
Protección de espuma.
Opcional.



GR2-1108S
Protección de goma.

T2/1108
Platillo de elevación.

A-5182
Prolongador de 50 mm.
Opcional.

www.mega.es



Válvula de seguridad
contra sobrecargas.



Limitador hidráulico
de recorrido.



Dispositivo de control de
control de descenso.



Funcionamiento por principio
"hombre muerto"



Enclavamiento automático de seguridad
contra descensos imprevistos.

ELEVADOR TRANSVERSAL PARA PLATAFORMA

Para fosos o elevadores de cuatro columnas.

Indispensables para alineación y cambio de ruedas, reparación de frenos, suspensiones etc., al elevar las dos ruedas del mismo eje.

Adaptables a cualquier anchura de foso o elevador y a cualquier tipo de vía de rodadura. Brazos y calzos adaptables al vehículo. Gran robustez.

Se pueden suministrar con rodillos lisos o acanalados según pedido.

Ofrecemos varios modelos en función del soporte de chasis que se requiera. (Aquí mostramos solamente los modelos MA-2 y MA-21.

Mesa oleoneumática

4




A-5270

Se suministran con 1 prolongador de 100 mm. Opcionalmente, con cobertura protectora de goma, ref. GR2-11085

¡INDISPENSABLE!
Filtro-regulador-lubricador de red de aire en taller. Opcional.

KG	2000	2000
A	1680	1680
B	885	885
C	340	340
D	100	100
E	830	792
F	1240	1202
G	220	220
H	490	490
J	30	160
PESO (kg)	129	125
REF.	MA-2	MA-21

Medidas en mm.



MA-21

MA-2

Presión de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi
Caudal de aire necesario: 270 l/min / 9.5 cfm

www.mega.es



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto"



BUREAU VERITAS

EN 1494

GATOS DE FOSO O BAJO PLATAFORMA

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres. Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base.

Gatos hidráulicos de foso



PF-350



A-5176




Único gato de foso con dos mandos a pedal. Máxima estabilidad, comodidad de uso y estabilidad.

Plataforma ajustable con cadenas. OPCIONAL

Bloque de espuma protectora. OPCIONAL

Soportes de nuevo diseño para alojar los recogedores de aceite con seguridad.



CAP. (kg)	300	750	1200	1200
A	1140	1110	1110	825
B	850	820	815	1000
C	315	315	315	315
D	1990	1930	1925	1825
E	60	60	60	60
F	610	720	720	720
PESO (kg)	22	30	32	33
REF.	TR300	TR750	TR1200	TTR1200

Medidas en mm.



TTR1200



TR750



TR1200

www.mega.es



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.

GATO OLEONEUMÁTICO DE BOTELLA

Son modelos muy compactos. Su construcción monobloc - depósito integrado - y por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte. Ideales para trabajos en ruta.

Incorpora asa de transporte giratoria.

BRA30



BUREAU VERITAS

Complies with:
American ANSI PALD
CE official certification




A-5270

¡INDISPENSABLE!
Filtro-regulador-lubricador de red de aire en taller.
Opcional.

Todos los modelos tienen husillo de aproximación rápida a la carga, bomba neumática de alto rendimiento con accionamiento a distancia, y pistón nitrurado en baño de sales que asegura una larga vida útil.

CAPACIDAD (t)	20	30	30
A	234	242	242
B	138	138	138
C	75	75	75
D	447	455	455
PESO (kg)	15,5	23,5	23,5
Presión de aire	7 bar / 100 psi		
Caudal de aire	270 l/min / 9,5 cfm		
REFERENCIAS	BRA20	BRA30	BRA30S

Medidas en mm.



Los modelos pueden ser utilizados como un gato de botella simple pues disponen de bomba y descarga manual.

Gato oleoneumático de botella

5

Gato oleoneumático portátil



BUREAU VERITAS

EN 1494



GATO OLEONEUMÁTICO PORTÁTIL

Idéntica tecnología, concepción y prestaciones que nuestro modelo N15-30 (mismo motor, bloque hidráulico, etc). La única diferencia es que hemos integrado el depósito en el bastidor para conseguir una reducción de dimensiones y una robustez y rigidez de chasis extraordinarios.

Sin recurrir al aluminio para no perjudicar la robustez y vida útil del gato hemos conseguido un peso muy contenido manteniendo una capacidad de carga excepcional en su categoría (15-30 t).

Es el portátil más compacto, robusto y funcional del mercado.

A-5212
L=100mm. Standard

La palanca telescópica se enclava en tres posiciones:

- A y B, para traslado.
- C, para posicionamiento de trabajo.





Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto"



Asa giratoria en los modelos que por tamaño y peso permiten un traslado manual.



BUREAU VERITAS
EN 1494

GATOS OLEONEUMÁTICOS DE GARAJE


Máxima calidad de acero. Su composición al cromo molibdeno vanadio, potenciada con un tratamiento anticorrosión y antigripaje por nitruración en baños de sales, confiere al gato unas propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepción modular. El diseño de construcción por módulos independientes - bloque elevador, conjunto de válvulas, motor de bomba, cilindro de descarga y depósito, simplifica el montaje y facilita el mantenimiento.

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga. Mantiene la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire.

A-5204 - Opcional

Gatos oleoneumáticos de garaje



Accionamiento monomando. Gran simplicidad y comodidad de uso.

A-5206 L=50mm. Opcional

A-5212 L=100mm Standard


SOLO PARA N10-3

A-5211 L=60mm Standard

A-5205 L=100mm. Opcional


¡INDISPENSABLE!
Filtro-regulador-lubricador de red de aire en taller. Opcional.

N25 (gato oleoneumático corto)



CAPACIDAD (t)	10-20-35	15-30	15-30	15-30-50-80	20-35-65	25	30
A	807	807	807	810	793	560	720
B	160	185	150	235	235	108	250
C	345	470	400	490	515	423	710
D	157	157	157	212	194	157	157
E	260	280	280	317	317	280	280
PESO (kg)	41	46,5	43,5	70,5	69,5	47	78
REFERENCIAS	N10-3	N15-2	N15-2B	N15-4	N20-3	N25	N30H

Medidas en mm.





Limitador hidráulico de recorrido.



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Pistón con retorno automático.



BUREAU VERITAS



Certificación Oficial CE

PRENSAS DE SOBREMESA

Diseño compacto y funcional que integra todos los elementos hidráulicos del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller. Se suministran completamente montadas y listas para trabajar. Manómetro integrado en el chasis. Mesa ajustable. Husillo para aproximación rápido y/o ajuste fino.




El juego de mandrinos es **opcional**.



PRS10

Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado.**

Bandeja extraíble para recoger piezas, grasa, suciedad, etc. **Patentado.**



CAP. (TON)	10	15
A	470	550
B	330	350
C	720	800
D	132	132
E	370	430
G1 Mínimo	35	45
G2 Máximo	315	338
R1 Recorrido	86	95
R2 Recorrido husillo	75	75
R Recorrido total	161	170
PESO (kg)	38	48
REF.	PRS10	PRS15

Medidas en mm.



PRS15




PRENSAS

Posicionamiento del manómetro a la altura de la vista para facilitar su lectura.
 Manómetro integrado en el chasis.
 Se suministran completamente montadas y listas para trabajar.
 Incluyen 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción.
 Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.



Fácil acceso a los elementos hidráulicos en todos los modelos.

Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



Prensas preparadas para fijación al suelo o montaje de ruedas. Bandeja extraíble. (Ver pág. anterior)

CAP. (TON)	20	30
A	670	670
B	488	488
C	1850	1850
D	132	132
E	530	530
G1 Mínimo	12	53
G2 Máximo	762	740
R1 Recorrido	150	150
R2 Recorrido husillo	75	75
R Recorrido total	225	225
PESO (kg)	100	104
REF.	PRB20	PRB30

Medidas en mm.



BUREAU VERITAS
 Certificación Oficial CE



El juego de mandrinos es opcional.



www.mega.es



Limitador hidráulico de recorrido.



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Pistón con retorno automático.



BUREAU VERITAS
Certificación Oficial CE

PRENSAS

Manómetro integrado en el chasis, posicionado a la altura de los ojos para facilitar su lectura.


Diferentes opciones de bombas: manuales de una o dos velocidades, manual-neumáticas o eléctricas en función de la velocidad de trabajo requerida.

Prensas

7



Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



Bomba manual de dos pistones: aproximación y trabajo.

Mesa ajustable con bandeja extraíble (ver pág. de PRS line)

Bomba manual y neumática con pulsador a pedal. Todas las prensas están preparadas para su fijación al suelo o montaje de ruedas.





Bomba manual y neumática con pulsador manual.

CAP. (TON)	20	30	50
A	670	670	670
B	488	488	488
C	1850	1850	1850
D	132	132	132
E	530	530	530
G1 Mínimo	21	17	66
G2 Máximo	858	854	766
R1 Recorrido	120	120	120
R2 Recorrido husillo	75	75	75
R Recorrido total	195	195	195
PESO (kg)	106	112	145
REF.			

Bomba manual doble	PRC20	PRC30	PRC50
Bomba manual y neumática botón	PRC20N	PRC30N	PRC50N
Bomba manual y neumática pedal	PRC20NF	PRC30NF	PRC50NF

Medidas en mm.






MEGA

Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.

Cilindro deslizable a lo largo del cabezal en los modelos PRD.




El juego de mandrinos es **opcional**.



Bandeja extraíble para recoger piezas, grasa, suciedad, etc. **Patentado**.

Cabestrante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo.



CAP. (TON)	20	30	50
A	890	890	890
B	490	490	490
C	1900	1900	1900
D	150	150	150
E	720	720	720
G1 Mínimo	84	84	84
G2 Máximo	770	770	770
R1 Recomendado	120	120	120
R2 Recomendado husillo	75	75	75
R Recomendado total	195	195	195
M Recomendado lateral	228	212	189
PESO (kg)	143	147	191
REF.			
Bomba manual doble	PRD20	PRD30	PRD50
Bomba manual y neumática botón	PRD20N	PRD30N	PRD50N
Bomba manual y neumática pedal	PRD20NF	PRD30NF	PRD50NF

Medidas en mm.



PRD50NF

PATENTED



A-5609

Bandeja portamandrinos **opcional**.

PRD20

www.mega.es



PRENSA K100E

Diseño compacto y funcional que integra todos los elementos hidráulicos del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.

Posicionamiento del manómetro a la altura de la vista para facilitar su lectura.

Manómetro integrado en el chasis para prolongar su vida útil.

Se suministran completamente montadas y listas para trabajar.

Incluyen 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción.

Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.

La prensa **K100** está equipada con cilindro de doble efecto y dispone de bomba manual de 2 velocidades.


Sin embargo, recomendamos la bomba eléctrica para un uso más eficiente. Véase fotografía.

Bomba eléctrica de doble etapa con motor asincrónico de 1400 rpm.

Distribuidor de doble efecto.

Dotada de interruptor magneto-térmico y visor directo del nivel de aceite.

K100E



CAP. (TON)	100
A	1200
B	715
C	2050
D	260
E	975
G1 Mínimo	115
G2 Máximo	915
R Recorrido total	250
PESO (kg)	260
REF.	
Con bomba manual	K100
Con bomba eléctrica	K100E

Medidas en mm.

-  Limitador hidráulico de recorrido.
-  Válvula de seguridad contra sobrecargas.
-  Pistón con retorno automático.

Accesorios



Protección de prensa. Modelos (Ver pág. siguiente)



A-5600

El juego de mandrinos es **opcional**.

* Los mandrinos y los calzos no soportan el tonelaje máximo de la prensa.



A-5609

Bandeja portamandrinos es **opcional**.



Válvula de seguridad
contra sobrecargas.




Limitador hidráulico
de recorrido.



Pistón con retorno
automático.



Manómetro.



CAPACIDAD (TON) 10 15 20 30 20 30 50 20 30 50 CAPACIDAD (TON)

MODELO	PRS		PRB		PRC			PRD			MODELO
	PRS10	PRS15	PRB20	PRB30							
Husillo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Husillo
Bandeja interior	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Bandeja roja
Calzos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Calzos
Bomba simple	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	Bomba simple
Cabestrante	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	Cabestrante
Cilindro desplegable	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	Cilindro desplegable
Bandeja grande	-	-	-	-	-	-	-	0 [A-5609]	0 [A-5609]	0 [A-5609]	Bandeja grande
Bomba manual doble aproximación y trabajo	-	-	-	-	0 PRC20	0 PRC30	0 PRC50	0 PRD20	0 PRD30	0 PRD50	Bomba manual doble aproximación y trabajo
Bomba simple y neumática manual	-	-	-	-	0 PRC20N	0 PRC30N	0 PRC50N	0 PRD20N	0 PRD30N	0 PRD50N	Bomba manual simple y neumática manual
Bomba manual simple y neumática a pedal	-	-	-	-	0 PRC20NF	0 PRC30NF	0 PRC50NF	0 PRD20NF	0 PRD30NF	0 PRD50NF	Bomba manual simple y neumática a pedal
Protección	-	-	0 [A-5613]	0 [A-5613]	0 [A-5613]	0 [A-5613]	0 [A-5613]	0 [A-5612]	0 [A-5612]	0 [A-5612]	Protección
Mandrilos	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	0 [A-5600]	Mandrilos

S: Serie · 0: Opcional · REFERENCIA DEL MODELO (REFERENCIA DEL ACCESORIO) * Los mandrilos y los calzos no soportan el tonelaje máximo de la prensa.

Opciones





Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto"

Estos modelos apenas ocupan espacio, se pliegan muy rápidamente y son muy cómodas de transportar gracias a sus ruedas auxiliares fijas.

GRÚAS

Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

El brazo extensible cambia de posición con solo pulsar un botón. Con asa y ventanas de guía de posición.




Indicador de tonelaje. Gancho de seguridad pivotante que facilita el acceso a la carga y su maniobrabilidad.
Pulsador para cambio de posición automático del brazo. Patentado.


Hidráulico giratorio para su uso en diferentes posiciones. Incorpora como con un control de descarga extremadamente preciso.

Mayor robusted, estabilidad y accesibilidad gracias a las patas de doble tubo en los modelos **CRV10** y **CRV20**.


El pedal facilita la maniobrabilidad de la grúa en vacío.



CRV line



CRP line



CRV10

Protecciones de goma que evitan posibles daños en los vehículos o en las patas de las grúas.

CAP. (Kg)	650	1000	2000
A	1580	1580	1740
B	2200	2200	2460
C	1480 / 1580	1580	1920
D	820 / 860	970 / 860	1080 / 930
E	112	112	150
R mínimo	960	960	1200
R máximo	1300	1300	1610
G	530	530	700
PESO (kg)	75 / 86	83 / 92	140 / 150
REF.	CRV6 / CRP6	CRV10 / CRP10	CRV20 / CRP20

Medidas en mm.



BUREAU
VERITAS

Certificación Oficial CE



Estos modelos apenas ocupan espacio, se pliegan muy rápidamente y son muy cómodos de transportar gracias a sus ruedas auxiliares fijas.





 Funcionamiento por principio hombre muerto

 Válvula de seguridad contra sobrecargas.


 Limitador hidráulico de recorrido.

 Dispositivo de control de control de descenso.

Indicador de tonelaje. Gancho de seguridad pivotante que facilita el acceso a la carga y su maniobrabilidad. Pulsador para cambio de posición automático del brazo. Patented.



CRM30



GRÚAS

Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

El brazo extensible cambia de posición con solo pulsar un botón. Con asa y ventanas de guía de posición.




BUREAU VERITAS
Certificación Oficial CE



El modelo de 3t, NC-30, está dotado de una doble bomba.

CAP. (Kg)	2000	3000
A	1690	200
B	2470	2920
C	1870	2150
D	820	1120
E	200	265
R mínimo	1275	1620
R máximo	1570	1910
F	-	-
G	-	-
PESO (kg)	180	302
REF.	CRM20	CRM30


Medidas en mm.



El brazo extensible cambia de posición con un simple toque de muñeca. Con asa y ventanas de guía de posición. Pulsador para cambio de posición automático del brazo. Patentado.

POSICIÓN (Kg)	1	2	3	4
REF.				
CRV6 / CRP6	650	550	450	350
CRV10 / CRP10	1000	900	800	700
CRV20 / CRP20	2000	1750	1650	1250
CRM20	2000	1750	1650	1250
CRM30	3000	2500	2300	-

Accesorios



L= 1 metro.

A-5298

Equilibrador de carga. Opcional.

AB-300

Pinza alzapidones. Para bidones de acero de 200 litros. Solo para bidones cerrados con reborde o de tapa desmontable, siempre que la tapa esté bien cerrada. Opcional.

Enclavamiento mecánico de seguridad. Actúa automáticamente al alcanzar una altura de elevación.

CAP. (Kg)	650	1000	2000
REF.	A-5127	A-5127	A-5128

www.mega.es



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto".

MESAS ELEVADORAS

La palanca en "T" con empuñadura de caucho, facilita la maniobrabilidad. Todos los modelos cuentan con ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas. Dispone de pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos.


Mesas elevadoras

11



Las ruedas disponen de frenos y protecciones para los pies.

ME-2500



CAP. (kg)	650	1500	2500
A	215	210	300
B	645	880	880
C	830	1020	1060
D	500	500	540
E	1060	1380	1440
F	645	690	795
PESO (kg)	71	135	187
REF.	ME-650	ME-1500	ME-2500

Medidas en mm.

Mesa neumática para motos

MESA NEUMÁTICA PARA MOTOS

Única en el mercado por su gran velocidad de elevación (3 a 8 segundos). Un dispositivo de seguridad permite bloquear la mesa a diferentes alturas e impide cualquier descenso imprevisto.



A-5270
¡INDISPENSABLE!
Filtro-regulador-lubricador de red de aire en taller. Opcional.




A-5099
Mordaza. Accesorio para asegurar la motocicleta sobre la mesa de trabajo. Opcional.

Control manual de la velocidad de descenso. Se suministra con cadena para fijar la rueda delantera. Indispensable para una ejecución cómoda de reparación y mantenimiento de motocicletas.


PTM-2

Presión de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi
Caudal de aire necesario: 270 l/min / 9.5 cfm

CAP. (Kg)	450
PESO (kg)	161,5
REF.	PTM-2



www.mega.es



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.

GATO DE TRANSMISIONES


Adecuado para el montaje de caja de cambio, transmisiones, motores,...

Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga. Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede se situada en otras posiciones.



GCB-2

Control manual de la velocidad de descenso. Se suministra con cadena para fijar la rueda delantera. Indispensable para una ejecución cómoda de reparación y mantenimiento de motocicletas.



CAP. (Kg)	1000
PESO (kg)	86
REF.	GCB-2

Gato de transmisiones



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de control de descenso.



Funcionamiento por principio "hombre muerto".

GATO SACARRUEDAS

Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación cuando se requiera trabajar a máxima capacidad.

Cadena para una segura manipulación de las ruedas.




SR700

Especial para montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas gemelas.

Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas gemelas del camión de forma independiente.

Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones.



CAP. (kg)	700
Anch. entre rodillos	480-750
Altura mín. rodillos	105
Elevación máx.	630
PESO (kg)	134
REF.	SR700

Medidas en mm.



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.

EHA-10



ENDEREZADOR DE CARROCERIAS

Para reparar con precisión las carrocerías más fuertemente dañadas.

La posibilidad de giro del brazo de nuestra escuadra incrementa su versatilidad al permitir realizar trabajos de tiro en diagonal.

ACCESORIOS EHA-10


Nº	REF.
1	BM-04
2	CC-10-B
3	A-5541
4	A-5096
5	A-5095
6	A-5094
7	S-21
8	A-5087
9	A-1512
10	A-1513
11	A-5088
12	A-5089



Opcionalmente puede ser equipada con la bomba BMP-1 o la bomba neumática NS-1, ambas de pedal, lo que permite al operario tener las manos libres.

IMPORTANTE: La carga máxima de trabajo de la cadena es 1,4t.

CAP. (TON)	10
PESO (kg)	178,5
REF.	EHA-10



IMPORTANTE: Debido a que los cilindros desarrollan mayor fuerza que la resistencia de los accesorios, especialmente la cadena, los componentes de separación, la abrazadera fija, los tubos prolongadores, etc., no deberán sobrepasar nunca la mitad de su fuerza nominal.



EQUIPOS DE CARROCEROS

El conjunto carroceros más completo por número de accesorios y más seguro y robusto gracias a sus conexiones roscadas que permiten trabajar también a tracción, a diferencia de otros sistemas de conexión mucho más extendidos, pero menos fiables, y que sólo permiten el trabajo en empuje.

Indispensables para reparación de carrocerías, trabajos de rescate en carretera o cualquier otra aplicación de empuje, separación, tracción o elevación que requiera fuerza hidráulica

La fuerza máxima del cilindro de expansión SH-1 es de 1t y la carga máxima de trabajo de la cadena es de 1t.

Válvula de seguridad.
Limitador hidráulico de recorrido.
Retorno del pistón por resorte interior.



CAP. (TON)	10	20
1	BM-04	BM-04
2	CC-10-B	CC-20-B
3	GC-10/2272	A-5167
4	A-5541	A-5541
5	A-5033 / Ø 42 L 700	A-5233 / Ø 60 L 700
6	A-5034 / Ø 42 L 480	A-5234 / Ø 60 L 460
7	A-5035 / Ø 42 L 230	A-5235 / Ø 60 L 255
8	A-5048	
9	A-5042	A-5242
10	A-5038	A-5238
11	A-5053	
12	A-5054	
13	A-5055	A-5284*
REF.	GC-10	GC-20

CAP. (TON)	10	20
14	A-5050	A-5280*
15	A-5039	A-5239
16	A-5036 / Ø 42 L 130	
17	A-5049	
18	SH-1	
19	A-5043	
20	A-5086	
21	A-5057	
22	A-5058	
23	A-5056	
24	A-5051	A-5252 *
25	A-5052	
PESO (kg)	45	45
REF.	GC-10	GC-20



* Estos componentes tienen un diseño diferente al que aparece en la foto.

www.mega.es

CABALLETES

Caballote para afianzar las cargas como medida de seguridad imprescindible. Gran estabilidad y amplios pies de apoyo para proteger el suelo del taller.

Possibilidad de introducir el pasador por distintos orificios.



REF.:	Cap. (kg)	H mín.	H máx.	Nº posit.	Peso (kg)
C6	6	360	520	5	6
C10	10	375	550	5	10,5
S15B	15	340	532	4	9,3


Gato de elevación lateral

GATO DE ELEVACIÓN LATERAL

MGL10 es la combinación de la estructura de elevación BL10 y el gato BR10 (también puede utilizarse el gato BR8).

Para operaciones de elevación, soporte, nivelación o posicionamiento donde el punto de elevación esté muy cercano al suelo.

Ideal para mantenimiento de carretillas elevadoras, maquinaria pesada o cualquier otro elemento de difícil manipulación por falta de espacio. La uña de elevación es desmontable y ajustable en dos posiciones.



www.mega.es

Para tubos de fontanería, DIN 2440 y DIN 2441.
Pueden realizar ángulos de hasta 180°.

Se suministran con tripode y palanca telescópica giratoria.
La caja de plástico de la imagen solo se suministra con el modelo DR2.



Válvula de seguridad
contra sobrecargas.



Limitador hidráulico
de recorrido.



Pistón con retorno
automático.


CURVADORAS HIDRÁULICAS

La gran fuerza que desarrolla la unidad hidráulica permite realizar el curvado sin esfuerzo.

Con placas abatibles marcadas indeleblemente para facilitar el posicionamiento de los dados y del tubo a curvar.

Nuevas placas en "V" con indicación de curvado a 90°, que reducen la necesidad de recorrido hidráulico, y el tiempo de curvado.

Planca telescópica giratoria.



El reparto de peso facilita el
transporte del artículo.

Distintas posibilidades de transporte.



DR2

Se suministran los
siguientes juegos de hormas:
DR2: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2".
DR3: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3".



Tubos hasta	2"	3"
PESO (kg)	43	86,5
REF.	DR2	DR3



DR3

www.mega.es

EXPOSITOR DE GATOS

Especial para montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas gemelas.

Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas gemelas del camión de forma independiente.

Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones.

Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación cuando se requiera trabajar a máxima capacidad.

Cadena para una segura manipulación de las ruedas.

A-5551



A-5536
Capacidad 5 litros



JUEGOS DE REPARACIÓN

Todos nuestros artículos disponen de juego de reparación.

Es imprescindible especificar la referencia del artículo al que van destinados.





MEGA 

MELCHOR GABILONDO, S.A.

Polígono Industrial Eitua, 6 - 48240 BERRIZ (VIZCAYA) SPAIN

Tel.: 00 34 94 622 50 90 / Fax: 00 34 94 622 52 78

Domestic sales tel.: 94 622 50 30 / Domestic sales fax: 94 682 73 50

e-mail: interior@mega-sa.com / export@mega-sa.com

www.mega.es